

NOP-8108



蓝牙打印机



电商



物流



仓储

- 装纸宽度30-80mm，支持多尺寸标签打印
- 外观小巧、稳重配色。纸张校准功能，打印不偏移，坚固可靠。
- 稳定打印，支持蓝牙连接，外置可拆卸电池



NOP-8108技术指标

打印模式	热敏	系统支持平台	安卓
分辨率	203dpi	固件升级方式	USB
最大打印速度	80mm/s	一维码	EAN128, CODE128, CODE25, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13-5, CODABAR, POST, UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCE+2, UPCE+5, PLESSEY, ITF14, EAN14
打印宽度区间	72mm	二维码	QRCODE, DataMatrix
打印长度	25-175mm(去掉水印功能可达300mm)	切纸方式	手动撕纸
支持纸张类型	卷筒纸	开盖方式	前翻盖
宽度	30-80mm无极调节	纸仓形式	50mm
纸卷外径	≤50mm	出纸方式	上出纸
介质厚度	0.05-0.12mm	外观尺寸 (长*宽*高)	115*104*60mm
处理器	32位Cortex-M3-Arm CPU	包装尺寸	173*133*70mm
存储器	2MB SDRAM, 8MB 闪存	裸机重量	350g(不包含适配器/数据线)
通信接口	TYPE-C, 蓝牙	单台整机重量	0.48Kg
电气参数	DC5V, 2A	配件	电源适配器, 数据线, 说明书(含保修卡)
打印头品牌	罗姆	台数	18台/箱
机芯寿命	50KM	按键	开盖按键*1, 开机按键*1, 走纸按键*1
传感器类型	缺纸, 开盖, 标签缝, 黑标	语音提示	蜂鸣器
指令集	TSPL, CPCL, ESC	工作温度/湿度	0°C-50°C, 25%-85%RH
打印内容	英文, 中文简体, 中文繁体, 图片, 字符, 线条, 符号, 一维条码, 二维条码	存储温度/湿度	-10°C-60°C, 10%-90%RH
编码方式	GBK, BIG5, KSC5601, UTF-8 (矢量字体)	纸张回退	支持
字体类型	宋体	自动进纸	支持
字体大小	ASCII Font A: 12*24, ASCII Font B: 9*17, 汉字 24*24	认证标准	CCC认证
图形	支持不同密度的位图和下载打印位图 (每个位图最大尺寸64K, 位图总大小256K)	ESD要求	接触放电: ±4KV 空气放电: ±8KV



上述产品页面所列配置及参数以实际的产品为准，如有变更，恕不另行通知。

地址：深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座14层AB单元

网址：www.newpostech.com

邮箱：sales@newpostech.com

电话：4006-520-589